StoDivers GR

Почистващ препарат за епоксидни и полиуретанови подови покрития



Характеристики

Област на приложение

- вътрешни площи и площи, изложени на атмосферни въздействия
- подходящ за сваляне на стари полимерни и защитни слоеве
- подходящ за почистване натрупнани замърсявания върху подови и терасни покрития Sto

Свойства

- бързо и цялостно сваля стари слоеве от защитни покрития за поддръжка
- намалява времето за работа с до 50%, защото не изисква изплакване или неутрализиране след това
- добро залепване при последващо нанасяне на подово фолио със StoDivers P 105/110/120
- на водна основа

Технически данни

Критерий	Стандарт/спецификация за изпитване	Стойност/ мерни единици	Бележки
Плътност	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm³	
Стойност на PH		13,0–14,0	
Вискозитет (при 23 °C)	EN ISO 3219	> 5 mPa.s	

Стойностите на характеристиките са осреднени или приблизителни. Поради използваните естествени суровини в нашите продукти посочените стойности може леко да варират

в отделните разфасовки от една и съща партида; това няма отражение върху годността на продукта за неговата предвидена употреба.

Нанасяне

Температура за нанасяне

Най-ниска температура за нанасяне: +8 °C

Най-висока температура за нанасяне: +30 °C

Време за нанасяне

Зависи от степента на замърсяване.

Съотношение на смесване

StoDivers GR : вода = 1 : 4 до 1 : 8 части по тегло

StoDivers GR

Вид на покритието	Почиствател StoDivers GR
Нанасяне	с предлагано на пазара оборудване за почистване Почиствател StoDivers GR StoDivers GR може да се използва върху всички системи за подови покрития StoCretec. Ако се използва върху StoCryl BF 100, StoPox WL 100/200/111/211/100 – прозрачно или на StoPox WB 100/110, проверете предварително устойчивостта на цвета и съвместимостта, особено при по-специалните разцветки. В зависимост от състоянието и вида на замърсяването или защитния слой, StoDivers GR се разрежда в съотношение 1 : 4 до 1 : 8 със студена вода. Нанесете с моп обилно и равномерно разтвора върху пода и оставете да действа 5–10 минути. Изтъркайте пода с еднодискова машина с подходящ пад и съберете отделените замърсявания с прахосмукачка за мокро почистване. Ако е необходимо, повторете процедурата няколко пъти. Ако има останали следи, ги почистете с моп. Оставете пода да изсъхне добре. Изплакването с чиста вода след това не е необходимо. Нанесете StoDivers P 105/StoDivers P 120 по инструкциите в съответния Технически информационен лист.
Почистване на инструментите	Почистете с вода.
Бележки, препоръки, важна информация, разни	Общи инструкции за нанасянето можете да намерите на уебсайта www.stocretec.de (в раздела за продуктите) и в приложението към последното издание на ръководството „Технически информационни листове“. Доставя се в разфасовка 2 туби по 5 l в кашон.

Доставка

Опаковка кашон

Номенклатурен номер	Наименование	Разфасовка
00528-003	StoDivers GR (2 туби по 5 литра)	1 кашон

Съхранение

Условия за съхранение	Съхранявайте на сухо и защитено от замръзване място без пряка слънчева светлина.
Срок на годност	Посочен на опаковката (при съхранение в оригиналния съд)

StoDivers GR

Идентификация	
Продуктова група	Почистващ препарат

Безопасност	Този продукт подлежи на задължително етикетиране в съответствие с действащите нормативни разпоредби на ЕС. Информационен лист за безопасност по изискванията на ЕС ще получите с първата поръчка. Спазвайте изискванията за боравенето с продукта, неговото съхранение и обезвреждане.

Важни бележки

Информацията в настоящия Технически информационен лист служи за осигуряване на предвидената употреба на продукта или на неговата годност за употреба и се основава на нашите констатации и опит. Независимо от това потребителите носят отговорността да определят годността и начина на употреба на продукта.

Приложения, които не са изрично упоменати в този Технически информационен лист, са допустими само след предварителна консултация. При липса на одобрение потребителят носи целия риск за такива приложения. Това се отнася особено за случаите, когато продуктът се използва заедно с други продукти.

Когато бъде публикуван нов Технически информационен лист, всички предишни Технически информационни листове стават невалидни. Последната редакция може да се намери в интернет.

Сто Епитьоаняг КФТ“ клон България

ул. Каменарска, №22

гр. София, 1331

Тел.: +359 886 584 942

m.tsvetkov@sto.com

www.stocretec.de